

DENVER POLIASFALTO

Asfalto modificado de alta plasticidade

DENVER POLIASFALTO é um asfalto modificado de alta plasticidade, obtido a partir do Cimento Asfáltico de Petróleo – (CAP).

DENVER POLIASFALTO é utilizado para colagem de mantas asfálticas e para moldagem “in loco” de membranas asfálticas estruturadas para impermeabilização aplicadas à quente.

VANTAGENS

- Ótima capacidade de adesão;
- Elevada plasticidade.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ABNT NBR – 9910 Asfalto modificado sem adição de polímeros.

ENSAIO	REQUISITOS DENVER POLIASFALTO
Composição básica	Asfalto
Cor	Preto
Ponto de amolecimento	75 a 95°C
Penetração (25°C), 100 g, 5 s, 0,1 mm	20 a 35 dmm
Perda por aquecimento em massa (163°C, 5 h)	Máx. 1%
Penetração do resíduo após perda (% da penet. original)	Mín. 60%
Solubilidade em tricloroetileno, % em massa	Mín. 99%
Ponto de fulgor °C	Mín. 235°C

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato deve estar regularizado e totalmente seco para ser imprimado com DENVER IMPERBLACK ou DENVERMANTA PRIMER ACQUA.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aquecer o DENVER POLIASFALTO em caldeira adequada, com termômetro para controle de temperatura.

Executar a aplicação com o auxílio de um espalhador de fibras vegetais, quando a temperatura estiver compreendida entre 180° a 220°C.



EMBALAGEM

Saco com 20 kg

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO Kg/m²

Aplicação manta asfáltica	3,0
---------------------------	-----

RENDIMENTO

EMBALAGEM x RENDIMENTO

Saco com 20kg	6,65 m ²
---------------	---------------------

VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com thinner ou DENVERSOLVENTE 300.

OBSERVAÇÕES

O controle da temperatura é muito importante durante a aplicação, pois a viscosidade e por consequência, o espalhamento do produto influenciam na perfeita colagem da manta asfáltica.

Deve-se trabalhar com o asfalto quente não ultrapassando mais que meio metro de distância do rolo de manta, evitando assim que o asfalto esfrie.

SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf, Suzano - SP
Telefone: (11) 4741-6000

FEIRA DE SANTANA

Av. Banco do Nordeste, s/nº
Cis Tomba, Feira de Santana - BA
Telefone: (75) 3616-6059


www.denverimper.com.br



Altura (h), Comprimento (L), Largura (w)

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER POLIASFALTO	h (cm)	w (cm)	L (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Saco com 20kg	9,0	57,0	42,0	20,5	11	2713.20.00	N.A*

*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

MANUSEIO E SEGURANÇA (B)

- O produto não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de queimaduras, não tente limpar o local. Procure auxílio médico;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.