SOLUÇÕES CONTRA
INFILTRAÇÃO E UMIDADE

DENVER

IMPERMEABILIZANTES

Impermeabilização de verdade

Qual é seu problema?

Identifique-o na ilustração e consulte a solução mais adequada.

Obs.: os produtos DENVER IMPERMEABILIZANTES devem ser aplicados conforme as instruções da embalagem.

1 Infiltração em lajes, áreas internas, pisos frios e sacadas.

Produto:	**Impermanta Laje - rolo de 1 x 10 m**
Aplicação:	Recomendada para lajes, em áreas internas, pisos frios, sacadas e baldrames. Usar em áreas de até 50 m².
Tipos:	4 mm, 3 mm e 30 kg.
Consumo:	0,115 RL/m².
Benefício:	Filme de queima rápida; Mais resistente, armadura de poliéster; Ótima aderência.



2 Infiltração em telhas, platibandas, lajes inclinadas e planas expostas.

Produto:	**Impermanta Telhado - rolo de 1 x 10 m**
Aplicação:	Para impermeabilização de telhados em geral e pequenas impermeabilizações como cobertura de guaritas, beirais, marquises e etc. Usar em áreas de até 50 m².
Tipos:	4 mm, 3 mm e 25 kg.
Consumo:	0,115 RL/m².
Benefício:	Alta flexibilidade; Perfeita moldagem sobre diversos tipos de telhas; Alumínio super resistente.

3 Vazamento em telhas metálicas, de fibrocimento, concreto, rufos, calhas e etc.

Produto:	**Denverfita**
Aplicação:	Vedar telhas metálicas, fibrocimento e concreto. Rufos, calhas e parafusos de fixação de telhas. Dutos de ventilação e de ar-condicionado. Reparos em carrocerias de caminhões baú e furgões.
Consumo:	Variável.
Benefício:	Super aderente; Resistente ao rasgo; Muito flexível.
Medidas:	Rolo com 10 m de comprimento por 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 90 cm de largura.



4 Infiltração em lajes e telhados de fibrocimento, áreas frias como banheiros e cozinhas.

Produto:	**Manta Líquida / Denvercril Super - 4 kg - 12 kg**
Aplicação:	Recomendada para impermeabilização de lajes, pisos frios, terraços, varandas, etc.
Cores:	Branco, cinza, verde e vermelho telha.
Consumo:	1 a 1,2 kg/m².
Benefício:	Secagem rápida; Aceita aplicação direta de argamassa colante; Ótima flexibilidade e acabamento.

5 Umidade em rodapés, paredes internas e externas, vazamento em reservatório.

Produto: **Denvertec Super - 4 kg - 18 kg**

Aplicação: Rodapés, subsolos, alicerces, paredes internas e externas, reservatórios, tanques e piscinas.

Consumo: 2,0 a 4,0 kg/m².

Benefício: Maior aderência; Sem formação de bolhas; Base acrílica.



6 Primer para mantas e fitas

Produto: **Denvermanta Primer Acqua - 3,6 kg - 18 kg**

Aplicação: É especialmente recomendado para imprimação de substratos de concreto e argamassas, para atuar como elemento de ligação nas aplicações de mantas asfálticas aderidas ao substrato.

Consumo: 0,30 a 0,50 L / m² / demão.

Benefício: Fácil de aplicar; Boa aderência; Sem solventes e sem cheiro.

7 Umidade em paredes e contrapisos.

Produto: **Denverimper 1 - 1 L - 3,6 L - 18 L**

Aplicação: Revestimento impermeável para fundações, paredes e contrapisos de locais úmidos.
Em argamassa de assentamento de blocos e tijolos etc.

Consumo: 1 a 2 litros por saco de 50 kg de cimento.

Benefício: Base mineral; Ação definitiva; Não reduz a resistência da argamassa.

8 Nivelar e melhorar a aderência para aplicação da argamassa.

Produto: **Denverfix Chapisco - 1 L - 3,6 L - 18 L**

Aplicação: Adesivo para chapisco convencional ou rolado.
Ponte de aderência entre argamassas novas e antigas.
Aditivo para argamassa de rejuntamento e assentamento.

Consumo: 0,3 a 0,5 L/m² - 1 parte de **Denverfix Chapisco**: 1 parte de água.

Benefício: Alta aderência; Resistência e plasticidade; Ótimo rendimento.

9 Infiltração em paredes por batida de chuva.

Produto: **Denvercril Parede - 3,6 kg - 18 kg**

Aplicação: Impermeabilizante acrílico para paredes externas e fachadas sobre argamassa de revestimento ou concreto, contra batida de chuva.

Consumo: 0,15 a 0,25 kg/m²/demão.

Benefício: 3 em 1: Sela, Impermeabiliza e dá acabamento;
Excelente durabilidade; Maior poder de cobertura.

10 Infiltração em jardineiras, tanques e alvenarias.

Produto: **Denver Imperblack - 900 ml - 3,6 L - 18 L**

Aplicação: Baldrames e fundações de concreto armado, paredes de concreto e alvenaria em contato direto com o solo, jardineiras, tubos, calhas e madeiras expostas ao tempo.

Consumo: 0,3 a 0,5 L/m²/demão.

Benefício: Ideal para fitas asfálticas; Excelente aderência;
Secagem ultra rápida.



11 Vedação em esquadrias e juntas entre elementos pré-moldados.

Produto: **Denverflex Trinca - 300 ml - 1,2 kg**

Aplicação: Selar e vedar juntas e superfícies de diversos materiais, juntas de fachadas, juntas entre elementos pré-moldados, juntas de concreto aparente e vedação de esquadrias.

Consumo: 100 ml/m em juntas de 1 x 1cm.

Benefício: Rápida Secagem; Altamente impermeável; Aceita pintura.

12 Adesivo estrutural para colagem de diversos materiais.

Produto: **Denverpoxi - conjunto - (A+B) 1 Kg**

Aplicação: Colagem de diversos materiais ao concreto e entre si e de barras de parafusos metálicos. Ideal em furos para baixo.

Consumo: 0,8 a 1,5 kg/m²/mm de espessura.

Benefício: Elevada resistência ao arrancamento; Perfeita aderência ao concreto velho; Secagem rápida.

13 Reparos localizados em pisos, escadas e outros elementos de concreto.

Produto: **Denverpoxi Max - conjunto (A+B) 1 kg**

Aplicação: Colagem de chapas e peças de metal ao concreto. Pequenos reparos localizados. Chumbamento de barras e parafusos. Ideal em furos para cima.

Consumo: 1 a 2 kg/m²/mm de espessura.

Benefício: Não escorre; Elevada resistência ao arrancamento; Secagem rápida.



14 Manchas e mofos em tijolos aparentes.

Produto: **Denver Hidrorrepelente Acqua - 3,6 L - 18 L**

Aplicação: Fachadas, muros, revestimentos em argamassa, pedras naturais, tijolos aparentes, blocos de concreto, superfícies de concreto aparente, telhas etc.

Consumo: 0,15 a 0,50 L/m²/demão (variável em função do tipo de superfície).

Benefício: Não altera a aparência da superfície; Sem solvente e sem cheiro; Alto poder de penetração.

15 Umidade em pisos frios e vazamento em reservatório de água potável.

Produto: **Denvertec 540 - Caixa 18 kg (A+B)**

Aplicação: Impermeabilização de pisos frios, varandas, rodapés em paredes de gesso acartonado, reservatórios elevados, tanques de água potável.

Consumo: 3,5 kg/m² com 1 tela de poliéster.

Benefício: Flexibilidade permanente; Resiste a altas pressões de água; Não altera a potabilidade da água.

16 Proteção contra pichações

Produto: **Denverniz Antipichação - 3,6 L**

Aplicação: Concreto aparente, fachadas de alvenaria, pedra, cerâmica e outras pinturas.

Consumo: 0,05 a 0,20 L/m²/demão - variável em função do tipo de superfície.

Benefício: Fácil remoção de pichações; Não amarela e não perde o brilho; Resiste a mais de 100 remoções.

17 Infiltrações em lajes, paredes de gesso, calhas e terraços.

Produto: **Denverlaje Preto - 3,6 kg - 18 kg**

Aplicação: Impermeabilização de lajes, marquises, terraços, calhas, baldrames, áreas frias, paredes e gesso acartonado, arremates de rodapés, ralos e tubos.

Consumo: 3,0 a 3,5 kg/m² - com 1 tela de poliéster.

Benefício: Fácil aplicação; Sem solvente e sem cheiro; Alta elasticidade.

18 Fissuras causadas pela retração na secagem.

Produto: **Denvercal - 1 L - 3,6 L - 18 L**

Aplicação: Argamassas de assentamento, reboco e revestimento interno e externo; redutor de água de amassamento para argamassas.

Consumo: 100 ml para cada saco de 50 kg de cimento.

Benefício: Reduz o uso de cal; Proporciona liga e aderência; Diminui fissuração.

Impermeabilização: O melhor meio para garantir a saúde de sua família e a valorização de seu patrimônio.

Existem dois modos de proteger seu imóvel contra os problemas de infiltração, umidade e mofo. O primeiro é durante o processo de execução da obra, onde todas as etapas são impermeabilizadas durante a construção. O segundo é depois que a obra já está totalmente pronta. Em qualquer etapa os detalhes fazem a diferença e eliminar prejuízos inesperados com produtos eficazes é muito importante.

Desde 1983 a **Denver Impermeabilizantes** protege inúmeras construções.

Seus produtos são desenvolvidos com alta tecnologia para evitar que a umidade provoque enormes prejuízos ao seu imóvel. Afinal a **Denver Impermeabilizantes** oferece opções de reparo imediatos e produtos adequados para cada tipo de problema.

Denver. Impermeabilização de verdade!

DENVER
IMPERMEABILIZANTES

A DENVER IMPERMEABILIZANTES ocupa posição de destaque no mercado de impermeabilização e registra liderança absoluta em tecnologia de mantas asfálticas de alto desempenho. Afinal são mais de 30 anos de tradição, com produtos de excelente qualidade presentes nas mais importantes obras do Brasil.

Qualidade, compromisso e determinação são nossos diferenciais para merecer sua confiança e preferência.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

GBC BRASIL

FUNDAÇÃO ABRINQ RECONHECE | EMPRESA AMIGA DA CRIANÇA

SAT 11 4741-6000 (São Paulo)
0800-770-1604 (Demais Regiões)

Visite a Denver Impermeabilizantes também nas redes sociais:

www.denverimper.com.br