

## DENVER DESFORMA

### Desmoldante para concreto pronto para uso

DENVER DESFORMA é um agente de desforma de alto desempenho, formulado à base de emulsão de óleos vegetais biodegradáveis e atóxicos e aditivos.

Especialmente recomendado para ser aplicado sobre as formas de madeira e plásticas, facilitando a retirada do concreto, sem manchar e alterar o concreto. É ideal para concreto que receberá revestimentos e pinturas.

### VANTAGENS

- Pronto para uso. Dispensa diluições e evita contaminações e falhas de mistura na obra.
- Não agride o meio ambiente;
- Facilmente removido, não impregna o concreto e não prejudica a aderência dos revestimentos sobre o concreto;
- Proporciona melhor acabamento do concreto e aumenta a durabilidade das fôrmas.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADO DENVER DESFORMA
Composição básica	Óleos Vegetais
Cor	Branco
Massa específica (NBR 5829) - g/cm <sup>3</sup>	0,98 a 1,01
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849) - s	De 25 a 35
pH (NBR 5805)	6,0 a 8,0

### INFORMAÇÕES DE COV DO PRODUTO / VOC'S PRODUCT INFORMATION

g/l menos água	0,00
Categoria de aplicação	RE 05 – Filme protetor de acabamentos
Metodologia	SCAQM rule #1113

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

Executar a limpeza dos painéis retirando poeira, restos de concreto e elementos soltos.

### METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com o auxílio de rolo, brocha, pincel ou pulverizador de baixa pressão em uma única demão farta, porém sem deixar empoçamentos ou excessos.

Para iniciar a concretagem, aguardar a completa secagem do produto (> 2 horas, conforme condições climáticas).



### EMBALAGENS

Galão com 3,6 litros  
 Balde com 18 litros  
 Tambor com 200 litros

### RENDIMENTO

ÁREA x RENDIMENTO (m<sup>2</sup>/L)

Desforma 40 a 60\*

\*Variável em função do tipo e estado das formas.

### VALIDADE

12 meses

Armazenar em local seco, coberto e ventilado.

### LIMPEZA

A limpeza das ferramentas e equipamentos deve ser feita com thinner logo após sua utilização.

### OBSERVAÇÕES

Antes de cada reaproveitamento de formas, notificar-se que as formas estão totalmente limpas para receber nova camada de DENVER DESFORMA.

Após a retirada das formas do concreto e antes da execução do chapisco checar se a superfície está porosa, isenta de pó ou oleosidade.

Preparar a superfície para receber o revestimento conforme recomendações da NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento.

**INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE**

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER DESFORMA	h (cm)	d/w (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Galão	19,0	18,0	3,76	5	1518.00.90	N.A*
 Balde	34,0	30,3	18,09	4		
 Tambor	88,0	58,0	212,0	1		

\*"Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos."

**MANUSEIO E SEGURANÇA (A)**

- Produto atóxico;
- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

**FRASES DE SEGURANÇA**

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site [www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)

Para formas metálicas utilizar DENVER DESMOLDANTE SM ECO ou consultar o departamento técnico.

Após a aplicação do DENVER DESFORMA, manter as fôrmas em local abrigado das chuvas.

**DESEMPENHO DENVER IMPER**

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

*Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.*

*A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.*